



Outras cores disponiveis
Other colours available

MATERIAL : PEBD

Refª	Largura Width	Comprimento Length	Cor Color	Aplicação Application	Inscrição Inscription
BANDAGAS100/200/300	100 /200 /300 mm	500 m	Amarelo Yellow	Gás Gas	ATENÇÃO GÁS
BANDAGUA100/200/300	100 /200 /300 mm	500 m	Azul Blue	Água Water	ATENÇÃO CONDUITA DE ÁGUA
BANDASANEAMENTO100/200/300	100 /200 /300 mm	500 m	Castanho Brown	Saneamento Sewage	ATENÇÃO CONDUITA DE SANEAMENTO
BANDAELE100/200/300	100 /200 /300 mm	500 m	Vermelho Red	Electricidade Electricity	PERIGO DE MORTE
BANDACABOS100/200/300	100 /200 /300 mm	500 m	Vermelho Red	Cabos Elétricos Electric Cables	ATENÇÃO CAMINHO DE CABOS
BANDAVALA80	80 mm	500 mm	Vermelho Red	Vala Ditch	-
BANDATELE300	300 mm	500 mm	Verde Green	Telecomunicações Telecommunication	CABOS TELECOMUNICAÇÃO

Índice de Fluidez (190° C / 2,16 Kg): 21 (g/10 min) (ISO 1133)
Melt Flow Index (190° C / 2,16 Kg): 21 (g/10 min) (ISO 1133)

Densidade: 922 g/m³
Density: 922 g/m³

Espessura: 0,05 mm ± 10%
Thickness: 0,05 mm ± 10%

Inscrição de aviso em espaços de 1 m.
Warning inscription in 1 m spaces.

Possibilidade de impressão de informações e logotipo do cliente.
Possibility of printing customer info and logo.



MATERIAL : PEBD

Refª	Largura Width	Comprimento Length	Cor Color	Aplicação Application	Inscrição Inscription
REDEGFTPORTGAS	300 mm	100 m	Amarelo Yellow	Gás Gas	ATENÇÃO GÁS - PORTGÁS
REDEGFTGAIP	300 mm	100 m	Amarelo Yellow	Água Water	ATENÇÃO GÁS NATURAL
REDEGFTEDP	300 mm	100 m	Vermelho Red	Saneamento Sewage	ATENÇÃO CABOS ELÉTRICOS
REDEGFTTELVERDE	300 mm	100 m	Verde Green	Electricidade Electricity	ATENÇÃO CABOS TELECOM
REDEGFTAGUAS	300 mm	100 m	Azul Blue	Cabos Elétricos Electric Cables	ATENÇÃO CONDUITA DE ÁGUA
REDEGFTESGOTOS	300 mm	100 m	Castanho Brown	Vala Ditch	ATENÇÃO CONDUITA DE SANEAMENTO

Resistência da cor
Colour resistance

Resistência a todos os agentes alcalinos e ácidos do solo, aos microorganismos e excelente resistência às variações térmicas
Resistance to all alkaline and acidic soil agents, microorganisms and excellent resistance to thermal variations

Fabricado de acordo com a norma EN 12613
Manufactured according EN 12613

Inscrição de aviso em espaços de 1 m
Warning inscription in 1 m spaces

Possibilidade de impressão de informações e logotipo do cliente
Possibility of printing customer info and logo



Ref ^o
RESPIROEM60



Ref ^o	Descrição/Description
MARCAPE	Para PE, PE-HD, PEX, PP Para PE, HDPE, PEX, PP



Ref ^o	Descrição/Description
ACETONAPURA1L	1L


