

Pig de limpeza e secagem para tubagens

Cleaning and drying pig for pipelines

Cylindres de nettoyage et séchage pour canalisations

Tipo FP | FP Type | Type FP



Fabricado em espuma de poliuretano macia.

Com disco selante na parte posterior.

Made of soft polyurethane foam. Sealed bottom plate |

Fabriqué en mousse de polyuréthane souple. Plaque derrière scellant

Densidade: Aproximadamente 30 Kg/m³

Density: Aprox. 30 Kg/m³ | Densité: Aprox. 30 Kg/m³

Aplicação: Secagem e limpeza ligeira

Application: Drying and Mild cleaning. | Application: Séchage et nettoyage doux.

Preparado para longo curso e raios de curvatura de 1,5 X DN

Suitable for long runs and 1,5 X D bends | Convient pour les longs tirages et les virages 1,5 X D.

Diâmetros: DN 50 a DN 1200

Sizes: DN50 to DN 1200 | Diamètres: DN50 to DN 1200

Tipo PU-CC | PU-CC Type | Type PU-CC



Fabricado em espuma de poliuretano de alta densidade.

Com revestimento em espiral de poliuretano ligeiramente abrasiva de qualidade selante.

Made of High density polyurethane foam. With slight abrasive and sealing grade polyurethane spiral coating. | Fabriqué en mousse de polyuréthane à haute densité. Avec revêtement en spirale de polyuréthane de qualité abrasive et scellant.

Densidade: 90 a 120 Kg/m³

Density: 90 to 120 Kg/m³ | Densité: Aprox. 90 a 120 Kg/m³

Aplicação: Remoção de resíduos e esvaziamento.

Application: Removing of deposits and dewatering. | Application: Enlèvement des déchets et vidange

Preparado para longo curso e raios de curvatura de 1,5 X DN

Suitable for long runs and 1,5 X D bends | Convient pour les longs tirages et les virages 1,5 X D.

Diâmetros: DN 50 a DN 1200

Sizes: DN50 to DN 1200 | Diamètres: DN50 to DN 1200

Tipo PU-WB | PU-WB Type | Type PU-WB



Fabricado em espuma de poliuretano de alta densidade.

Com revestimento em espiral de poliuretano acompanhado de escova de aço altamente abrasiva.

Made of High density polyurethane foam. With polyurethane spiral coating applied steel brushes. | Fabriqué en mousse de polyuréthane à haute densité. Avec revêtement en spirale de polyuréthane et des brosses en acier.

Densidade: 90 a 120 Kg/m³

Density: 90 to 120 Kg/m³ | Densité: Aprox. 90 a 120 Kg/m³

Aplicação: Remoção de incrustações severas. Remoção de Elevada corrosão em tubos secos

Application: Removing of heavy incrustations. Removal of Strong corrosion in dry pipes | Application: Enlèvement des incrustations lourdes. Enlèvement de corrosion forte dans les tuyaux secs

Preparado para longo curso e raios de curvatura de 1,5 X DN

Suitable for long runs and 1,5 X D bends | Convient pour les longs tirages et les virages 1,5 X D.

Diâmetros: DN 50 a DN 1200

Sizes: DN50 to DN 1200 | Diamètres: DN50 to DN 1200

NOTA: Outros modelos Sob consulta

Please contact us for other solutions | S'il vous plaît nous contacter pour d'autres solutions



Gastrade

Zona Industrial Maia I, Sector VI,
Rua Domingos Ferreira da Costa, Lote 5, 6 e 7.
Apartado 6162—Tecmaia.
4476-908 Maia
T. 229442144 | F. 219412303 | @: comercial@gastrade.pt
www.gastrade.pt

